

NCT1 Series

| 型式 | NCT1-300 | NCT1-400 | NCT1-500 | NCT1-600 | NCT1-700 | NCT1-800 | NCT1-900 | NCT1-1000 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 材料幅 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 材料厚み (mm) | 0.3 ~ 1.0 | | | | | | | |
| フィードローラ (mm) | 70 x 2 pcs | | | | | | | |
| レベリングローラー (mm) | 40 x 12 pcs | 40 x 12 pcs | 40 x 12 pcs | 40 x 12 pcs | 50 x 12 pcs | 50 x 12 pcs | 50 x 12 pcs | 50 x 12 pcs |
| レベリングローラー配置パターン | 第一段:上 1 / 下 2, 第二段:上 5 / 下 4 | | | | | | | |
| サーボモータ (kW) | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 所要エア圧 (kg/cm ²) | 5 | | | | | | | |
| パスライン高さ (mm) | お客様指定 ±100 | | | | | | | |

アンコイラー

| 材料幅 (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|------------------|--------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| アンコイラー荷重 (kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| コイル内径 (mm) | Ø450 ~ 520 | | | | Ø480 ~ 520 | | | |
| コイル外径 (mm) | 1200 or 1500 | | | | | | | |
| 拡張方式 | 油圧式 | | | | | | | |
| アンコイラーモータ (HP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| アンコイラーインバータ (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |