

NCT2 Series

型式	NCT2-300	NCT2-400	NCT2-500	NCT2-600	NCT2-700	NCT2-800	NCT2-900	NCT2-1000
材料幅 (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000
材料厚み (mm)	0.4 ~ 2.0							
フィードローラ (mm)	70 x 2 pcs			96 x 2 pcs				132 x 2 pcs
レベリングローラー (mm)	50 x 12 pcs	50 x 12 pcs	50 x 12 pcs	60 x 12 pcs	60 x 12 pcs	60 x 12 pcs	60 x 12 pcs	72 x 12 pcs
レベリングローラー配置パターン	第一段:上 1 / 下 2, 第二段:上 5 / 下 4							
サーボモータ (kW)	2.0	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	7.0
所要エア圧 (kg/cm ²)	5							
パスライン高さ (mm)	お客様指定±100							

アンコイラー

材料幅 (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000
アンコイラー荷重 (kg)	1500	2000	2000	3000	3000	5000	5000	5000
コイル内径 (mm)	Ø450 ~ 520				Ø480 ~ 520			
コイル外径 (mm)	1200 or 1500							
拡張方式	油圧式							
アンコイラーモータ (HP)	1	1	2	2	2	3	3	5
アンコイラーインバータ (kW)	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	3.7