

# GFSローラーフィーダー

型式	材料幅 (mm)	送り長さ (mm)	材料厚み (mm)	バスライン高さ (mm)	プレストン数 (ton)
GFS-065NS	60	50	0-1.6	55-100	5-20
GFS-105NS	100	50	0-1.6	55-100	5-20
GFS-205NS	200	50	0-1.6	55-100	20
GFS-138NS	130	80	0-1.6	60-120	10-60
GFS-208NS	200	80	0-1.6	60-120	20-60
GFS-1310NS	130	100	0-3.5	70-140	40-60
GFS-2010NS	200	100	0-3.5	70-140	40-80
GFS-3010NS	300	100	0-3.5	70-140	60-160
GFS-4010NS	400	100	0-3.5	70-140	80-260
GFS-5010NS	500	100	0-3.5	70-140	110-260
GFS-6010NS	600	100	0-3.5	70-140	160-260
GFS-7010NS	700	100	0-3.5	70-140	160-260
GFS-1315NS	130	150	0-3.5	70-140	50-60
GFS-2015NS	200	150	0-3.5	70-140	40-80
GFS-3015NS	300	150	0-3.5	70-140	60-160
GFS-4015NS	400	150	0-3.5	70-140	90-260
GFS-5015NS	500	150	0-3.5	70-140	110-260
GFS-6015NS	600	150	0-3.5	70-140	160-260
GFS-7015NS	700	150	0-3.5	70-140	160-260
GFS-1320NS	130	200	0-3.5	70-140	40-60
GFS-2020NS	200	200	0-3.5	70-140	40-80
GFS-3020NS	300	200	0-3.5	70-140	60-160
GFS-4020NS	400	200	0-3.5	70-140	80-260
GFS-5020NS	500	200	0-3.5	70-140	110-260
GFS-6020NS	600	200	0-3.5	70-140	160-260
GFS-7020NS	700	200	0-3.5	70-140	160-260